

BreezeleSS⁺ SPLIT

Jemnosť prírody zapracovaná do dizajnu

Energetická trieda
A+++ / A++
(chladenie / kúrenie)



BreezeleSS⁺

ŠPECIFICKÉ VLASTNOSTI JEDNOTKY

- Svetové prvenstvo dvojitého perforovaných lamiel
 - Chladenie už za 6 sekúnd
 - Bočné výfuky vzduchu
- Chladenie pri nízkej vonkajšej teplote

FUNKCIE

						
GEARSHIFT	OBOJSTRANNÝ ODVOD KONDENZÁTU	FILTER S VYSOKOU HUSTOTOU	SAMOOOPRAŠOVACIA FUNKCIA	FOLLOW ME	TICHÝ REŽIM	ŠTVORSMERNÉ PRÚDENIE VZDUCHU
						
REŽIM ECO	MONO A MULTI KOMPATIBILITA	I-CLEAN	DETEKCIA NÍZKEJ HLADINY CHLADIVA	NOČNÝ REŽIM	ČASOVAČ	BEZSTUPŇOVÝ VNÚTORNÝ VENTILÁTOR
						
REŽIM TURBO	1W POHOTOVOSTNÝ REŽIM	FILTER COLD CATALYST	OHREV VANIČKY KONDENZÁTU	WI-FI OVLÁDANIE	SCHEDULE	BREEZE AWAY
						
TEMPEROVANIE NA 8°C	INFORMÁCIE CEZ DIAĽKOVÝ OVLÁDAČ		OHREV KOMPRESORA	REGULÁCIA VLHKOSTI	PAMÄŤ POLOHY LAMELY	FUNKCIA BREEZELESS
						
	SERVISNÝ REŽIM		AUTOMATICKÁ DIAGNOSTIKA PORÚCH	ODSTUPŇOVANIE TEPLOTY PO 0,5 °C	AUTO REŠTART	

BreezeleSS⁺

Výnimočný zážitok z chladenia
Vynikajúca vykurovacia technológia

360°

TROJSMERNÉ PRÚDENIE

360° chladenie

Vďaka bočnému dizajnu v tvare S zariadenie fúka chladný/teplý vzduch nielen cez predné lamely, ale aj po oboch stranách cez špeciálne S-kové otvory vyvinuté za účelom zníženia pocitu prievanu.



JEMNOSŤ

Technológia rozptylovania vzduchu

Všetkých 7928 otvorov lamely bolo navrhnutých tak, aby zredukovali prúdenie vzduchu na jemný rozptýlený vánok.

VNÍMANIE

Inovatívne navrhnuté funkcionálne lamely

Súčasné použitie technológií BreezeleSS+ a TwinFlap™ umožňuje príjemné chladenie, ktoré určite naplní Vaše očakávania.



Ultra tichá prevádzka

Krajší život. Sladké sny.

Nový aerodynamický dizajn vzdušného kanála a ventilátora umožňujú priechod vzduchu s minimálnou hlučnosťou zníženou až na 20 dB. Taká nízka hlasitosť je porovnateľná k tichosti rastu kvetín. S klimatizáciou BreezeleSS+ bude noc pokojná, tichá a teplota optimálna.

BreezeleS⁺ SPLIT



Split			MSF4-09-SP	MSF4-12-SP
Vnúťorná jednotka			MSFAAU-09HRFN8(B)	MSFAAU-12HRFN8(B)
Vonkajšia jednotka			MOX230-09HFN8-BR	MOX230-12HFN8-BR
Elektrické údaje	Napájacie napätie	V; Hz; Fázy	220-240V, 50Hz, 1	
	Chladenie ¹	Btu/h	9000	12000
		kW	2,6	3,5
	Vykurovanie ²	Btu/h	13000	13000
		kW	3,8	3,8
Výkon	Max. prev. prúd	A	10,5	10,5
	SEER	W/W	8,5	8,5
	Energetická trieda ³	Chladenie	A+++	A+++
	SCOP (v priemernom podnebí)	W/W	4,6	4,6
	Energetická trieda ³	Kúrenie (v priemernom podnebí)	A++	A++
	Prietok vzduchu (m³/h)	Vnúť. jednotka (vys./str./níz.)	620 / 520 / 400	620 / 520 / 400
	Akustický tlak (dB(A))	Vnúť. jednotka (vys./str./níz.)	38 / 33 / 20	38 / 33 / 20
	Akustický výkon (dB(A))	Vnúť. jedn. (na vysokom stupni)	56	56
		Vonk. jednotka	62	62
	Netto rozmery (mm)	Vnúť. jednotka (šír. x výš. x hĺb.)	940 x 325 x 193	940 x 325 x 193
Rozmery a hmotnosť		Vonk. jednotka (šír. x výš. x hĺb.)	765 x 555 x 303	765 x 555 x 303
	Netto hmotnosť (kg)	Vnúť./Vonk. jednotka	10,6 / 26,4	10,6 / 26,4
	Brutto rozmery (mm)	Vnúť. jednotka (šír. x výš. x hĺb.)	1055 x 290 x 385	1055 x 290 x 385
		Vonk. jednotka (šír. x výš. x hĺb.)	887 x 610 x 337	887 x 610 x 337
	Brutto hmotnosť (kg)	Vnúť./Vonk. jednotka	13,8 / 28,8	13,8 / 28,8
	Rozmery potrubia (mm)	Kvapalina	Ø6,35	Ø6,35
		Plyn	Ø9,52	Ø9,52
	Dĺžka potrubia (m)	Max. dĺžka potrubia	25	25
		Max. výškový rozdiel	10	10
	Množstvo chladiva	kg / typ	0,7 / R32	0,7 / R32
	Odporúčané rozmery miestnosti	m²	16 – 23	16 – 23
	Rozpätie nožičiek	mm	452	452
Napájanie			Vonkajšia jednotka	Vonkajšia jednotka
Prevádzkový rozsah	V režime chladenia	°C	-15 – 50	-15 – 50
	V režime vykurovania	°C	-15 – 24	-15 – 24



Midea je účastníkom programu Eurovent, v kategórii Eurovent klimatizácie. Platné certifikáty môžete pozrieť na: www.eurovent-certification.com

1: Chladenie: Vnúťorná teplota 27°C DB/19°C WB / Vonkajšia teplota 35°C DB/24°C WB

2: Vykurovanie: Vnúťorná teplota 20°C DB/15°C WB / Vonkajšia teplota +7°C DB

3: Energetická trieda: od triedy A+++ po triedu D